НАЗНАЧЕНИЕ

Геотекстиль изготавливается иглопробивным способом (возможно с последующим термоскреплением), из высококачественного полиэстера. и не содержит вредных примесей.

Области применения:

- дорожное строительство
- строительство тоннелей
- гидротехническое строительство
- жилищное и техническое строительство
- строительство железных дорог
- строительство путепроводов для транспортировки жидкостей и газа
- армирование насыпей
- строительство дренажей и спортивных площадок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность: 150 г/м2
Цвет: белый, микс
Ширина рулонов: 2 м
Намотка рулонов: 50 м.п.
Количество в рулоне: 100 м2
Толщина при нагрузке 2 кПа, +-15%, ГОСТ Р 50276-92: 1,5 мм
Материал: 100% полиэтилентерефталат (полиэстер)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий: допускается производить автотранспортом.
Температура хранения: обычно 5–25°С; избегать экстремальных температур.
Влажность: хранить в сухом месте; избегать высокой влажности и конденсации.
Упаковка: оригинальная упаковка или герметичный пакет; защитить от света.
Освещение: хранить вдали от прямого света и УФ-излучения.
Контроль: периодически проверять целостность упаковки и отсутствие видимых дефектов.
Безопасность: не сочетать с агрессивными химическими веществами; избегать механических повреждений.
Срок годности: сверяться с паспортом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотно нетканое иглопробивное (геотекстиль) 150 гм2, ширина-2000, микс

33724



АГРОСТОК
профессиональная дренажная система

agrostok.com