

НАЗНАЧЕНИЕ

Дренаж – это система подземных каналов, называемых дренами, посредством которых осуществляется отвод и понижение уровня грунтовых вод. Дренаж представляет собой разветвленную систему перфорированных труб и колодцев, которые располагаются вокруг или вдоль, защищаемой от влаги постройки или участка. Для различных условий и типов грунтов, дренажные трубы снабжают специальными фильтрами. Фильтр предохраняет дренажную систему от заиливания, а также позволяет обойтись без прочистки дренажа долгое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс жесткости: SN4

Перфорация: полная 360

Фильтр: нет

Диаметр трубы наружный: 110 мм

Диаметр трубы внутренний: 93 мм

Диаметр бухты наружный: 1,5 м

Диаметр бухты внутренний: 0,6 м

Высота бухты: 0,6 м

Объем бухты: 1 м³

Глубина укладки: до 2,5 м.

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Условия хранения:

- Защита от ультрафиолетового излучения (УФ-лучей). УФ-лучи разрушают полимерные цепочки, что приводит к снижению прочности и эластичности трубы. Поскольку труба без фильтра не имеет защитного слоя, её необходимо хранить под навесом, в крытом складе или накрывать светонепроницаемыми тентами.

Температурный режим:

- Трубы следует хранить при температуре от -20 °С до +35 °С.

Укладка:

- Отрезки труб хранят штабелями на подкладках.
- Ровная основа и отсутствие острых предметов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Труба дренажная гофрированная однослойная ПНД 11093-II (черная) без фильтра
22742



agrostok.com